

The logo features the letters 'AMA' in a stylized, bold font. The 'A's are blue with a white star cutout, and the 'M' is red. Below this, the word 'LUBRICANTS' is written in a white, bold, italicized sans-serif font. The background is dark grey with a circular perforated pattern.

AMA

LUBRICANTS

LUBRICANTES PARA, MOTO, NÁUTICA y KARTING

www.amaoils.com.ar

INTRO



AMA LUBRICANTS nace de la tradición y la experiencia, consolidando la investigación y tecnología de vanguardia.

AMA LUBRICANTS ha diseñado una línea de lubricantes de alto rendimiento para motos, scooters, náutica y también una alta gama de competición para motos y kartings, capaces de garantizar energía, resultados excepcionales y confiabilidad para cualquier tipo de motor.

Nuestras investigaciones nos han permitido alcanzar altos niveles de excelencia y formular productos innovadores capaces de satisfacer las necesidades de cualquier usuario.

AMA LUBRICANTS ofrece una línea completa de productos especiales que garantizan una excelente fiabilidad, ideal para los más exigentes motociclistas.

Todos nuestros productos son sometidos a rigurosas pruebas para responder a los estándares internacionales de calidad y alcanzar el más alto rendimiento.



Innovación, tecnología, excelencia
y calidad personalizada
para cada tipo de moto.

AMA
LUBRICANTS



LINEAS



ACEITES PARA MOTORES

Lubricantes diseñados para garantizar una excelente confiabilidad y protección al motor. Testeados especialmente en condiciones extremas de competencias deportivas.



MOTOS DE CALLE Y COMPETICION



MANTENIMIENTO



NAUTICA



KARTING



ACCESORIOS



KAWASAKI
LUBRICANTS

MOTORES



2 TIEMPOS CALLE Y COMPETICION

COD: 10 - 010

AMAX GOLD FIRE SINTETICO

TC / JASO FC / ISO L EGD

Lubricante 100% sintético para motores 2 tiempos refrigerados por aire. Motos y scooters de baja y alta cilindrada. Cortadoras de césped, motosierras y pequeños generadores.

Optima lubricación, mínimo desgaste, prolonga la vida del motor bajo condiciones extremas de uso.

Apto para sistemas de inyección y premezclado. DILUCION SUGERIDA 50:1

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20), BOTELLAS DE 1 LT (cod 40) Y 500 CM3 (cod 41)

COD: 10 - 100

2CR PRO SEMISINTETICO

TC / JASO FC

Lubricante semisintético para motores de 2 tiempos refrigerados por aire. Especial para ciclomotores, motos y scooters de baja cilindrada.

Alta lubricidad, combustión limpia, reduce los depósitos y las emisiones de escape.

Apto para sistemas de inyección y premezclado. DILUCION SUGERIDA 50:1

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20), BOTELLAS DE 1 LT (cod 40) 500 CM3 (cod 41) Y 100 CM3 (cod 45)

COD: 10 - 319

KM-X

Elaborado a base de aceites vegetales y aditivos premium que le confiere gran desempeño en condiciones extremas, aumentando notablemente la reacción del motor e incrementando su potencia.

Indicado para motores de 2 Tiempos de elevado régimen y baja cilindrada, hasta 80 Cm3. Ideal para ciclomotores de competición.

Combustión Limpia, menor emisión de humo por escape, película lubricante muy resistente, alta lubricidad. BIODEGRADABLE.

PRESENTACIONES: BOTELLAS DE 500 CM3 (cod. 41) Y 100 CM3 (cod. 45)



FRICCIÓN GUARD Technology

MOTORES DE 4 TIEMPOS DE ALTO RENDIMIENTO

Este novedoso desarrollo se ha logrado en base a formulaciones que incluyen básicos minerales de grupo II y III, bases sintéticas Esteres, PAO (Polialfaolefinas), aditivos convencionales (dispersante de carbón, antidesgaste, antioxidante, antiespumante) y especiales; entre ellos teflón en suspensión. Como resultado estos productos actúan recubriendo las partes metálicas del motor protegiéndolo de las altas temperaturas como así también del desgaste y la fricción, logrando un mejor rendimiento global a largo plazo.

FUEL ECONOMY - ECO FRIENDLY

Esta línea de productos está compuesta por:

- XL-700 10W-50 SINTETICO
- XL 650 10W-40 SEMISINTETICO
- XL-600 15W-50 SEMISINTETICO
- XL-500 20W-50 MINERAL

y un nuevo producto:

QUAD OIL 10W-50 SINTETICO

AMA
LUBRICANTS



Diseñados para extremas condiciones
de manejo. **Garantía** de cambios suaves y más
facilidad de conducción con **embrague** húmedo.



COD: 20 - 017

XL-700 10W-50 SINTETICO

SN / JASO MA2



Lubricante 100% sintético elaborado a base de ESTER, diseñado para satisfacer las necesidades de potencia de aquellas motos de alta cilindrada.

Por sus características es especialmente adecuado para su uso en el deporte y en la competición.

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20), BOTELLAS DE 1 LT (cod 40)

COD: 20 - 117

XL-650 10W-40 SEMISINTETICO

SM / JASO MA2

Lubricante semisintético para motores tanto de pequeña como de gran cilindrada refrigerados por agua o por aire.

Ofrece el máximo intervalo de cambios de aceite previsto por los fabricantes con un gran margen de seguridad.

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20), BOTELLAS DE 1 LT (cod 40)

COD: 20 - 116

XL-600 15W-50 SEMISINTETICO

SM / JASO MA2

Lubricante semisintético formulado para aquellas motos y scooters sujetos a un uso urbano intenso y prolongado. Garantiza una mayor protección del motor, con menor consumo de aceite.

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20), BOTELLAS DE 1 LT (cod 40)

COD: 20 - 255

XL-500 20W-50 MINERAL

SL / JASO MA2

Lubricante mineral para motores equipados con embrague en baño de aceite o embrague seco de excelente índice de viscosidad. Alta resistencia a la temperatura y a la oxidación. Recomendado para motos de media y baja cilindrada.

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20), BOTELLAS DE 1 LT (cod 40)

COD: 20 - 022

QUAD OIL 10W-50 SINTETICO

SM / JASO MA2



Lubricante de alta performance elaborado a través de una mezcla de bases sintéticas Esteres y PAO (Polialfaolefinas). Su viscosidad es adecuada para motores de mediana y alta cilindrada, y gracias a la tecnología FRICTION GUARD cuida y protege del desgaste que provoca en especial el silicio de la arena que es altamente abrasivo. Testeado en el RALLY DAKAR, apto también para ENDURO Y MOTOCROSS.

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20), BOTELLAS DE 1 LT (cod 40)

COD: 20 - 235

METAL 5 20W-50 MINERAL

SG / JASO MA

Lubricante de origen mineral para motores equipados con embrague en baño de aceite o embrague seco. Alto índice de viscosidad, que asegura una buena estabilidad en relación a la temperatura de funcionamiento normal del motor.

Apto para motos y scooters de baja cilindrada.

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13)
BALDE DE 20 LTS (cod 20), BOTELLAS DE 1 LT (cod 40)

MOTO 2T

PRODUCTO	USO	CALIDAD	JASO	API	ISO
AMAX GOLD FIRE	SISTEMAS DE INYECCION Y PREMEZCLADO	100% SINTETICO.	FC	TC	ISO-L-EGD
2CR-PRO	SISTEMAS DE INYECCION Y PREMEZCLADO	SEMISINTETICO	FC	TC	-
KM-X	PREMEZCLADO	VEGETAL. BIODEGRADABLE	-	-	-
KART 800 2T	PREMEZCLADO	100% SINTETICO ESTER. RACING	Excede todas las normas existentes. Homologado por la FIA/CIK 416455/01 Año 2001		
KART 700 PRO	PREMEZCLADO	SEMISINTETICO. RACING	Excede todas las normas existentes. Homologado por la FIA/CIK 416455/01 Año 2001		

MOTO 4T

PRODUCTO	USO	CALIDAD	JASO	API
XL-700	10W-50	100% SINTETICO ESTER. RACING	MA2	SN
XL-650	10W-40	SEMISINTETICO	MA2	SM
XL-600	15W-50	SEMISINTETICO	MA2	SM
XL-500	20W-50	MINERAL	MA2	SL
METAL 5	20W-50	MINERAL	MA	SG
QUAD OIL	10W-50	100% SINTETICO ESTER + PAO. RACING	MA2	SM

MANTENIMIENTO



TRANSMISION



SUSPENSION



CADENAS




FILTROS



FRENOS



ANTICONGELANTES / REFRIGERANTES



Diseñados para limitar efectos de arranque y frenado. **Maniobra** típica en uso urbano.

COD: 21 - 204

AMPAC 20W-30

GL-1



Lubricante multigrado mineral. Se utiliza en aquellos ciclomotores o scooters donde la transmisión se realiza a través de un embrague centrífugo o variador automático de velocidad (VAV).

Posee la viscosidad adecuada para evitar que la misma funcione como un freno inercial de la totalidad de dicha fuerza.

PRESENTACIONES: BALDE DE 20 LTS (cod 20), POMO 500 CM3 (cod 60)

COD: 21 - 213

TO 10W-30

GL-5



Lubricante mineral formulado con una selección de bases altamente refinadas y paquetes de aditivos extrema presión y antioxidantes. Al ser multigrado de alta gama reacciona excelentemente en épocas de frío.

Especial para engranajes de cajas de velocidad de motos tipo scooter.

PRESENTACION: BOTELLA 1LT (cod 40)

COD: 26 - 005/006

SHOCK 400 LIGHT / MEDIUM - SINTETICOS



Fluido hidráulico sintético formulados para ser utilizados en sistemas de suspensiones de todo tipo de vehículos de competición mono tubos o cárter presurizados con nitrógeno. La selección de las viscosidades siendo entre 3 y 5 LIGHT o entre 7 y 8 MEDIUM, dependerá de los usos convencionales demandados según el diseño del sistema de suspensión. Dotados de aditivos anti fricción y bases sintéticas de alta resistencia térmica, aumentan la eficacia y vida útil de los diferentes tipos de amortiguadores.
PRESENTACION: BOTELLA 1LT (cod 40)

COD: 26 - 215/216

FORK TUNER LIGHT / MEDIUM



Fluido hidráulico mineral apto para suspensiones de todo tipo de vehículos de mediana y bajo exigencia. La selección de las viscosidades siendo entre 4 y 5 LIGHT o entre 10 y 11 MEDIUM, dependerá de los usos convencionales demandados según el diseño del sistema de suspensión.
PRESENTACION: BOTELLA 500 CM3 (cod 41)

COD: 25 - 201

AMPAC CHAIN LUBE



Lubricante semisintético concentrado para todo tipo de cadenas, resistente a la centrifugación, temperatura, presiones y al agua. Su presentación en aerosol se fundamenta en la necesidad de penetrar los lugares de difícil acceso como resultan ser los rodillos de las cadenas, donde la atomización y vaporización del lubricante son fundamentales, brindando la protección necesaria sin tener que desarmar el sistema.
Apto para cadenas con sello por retenes de tipo O'RING.
PRESENTACIONES: AEROSOLES 415 CM3 (cod 70) Y 160 CM3 (cod 71)



COD: 25 - 209

CHAIN RACER 200



**RACING
& STREET**



Lubricante 100% sintético concentrado elaborado con aditivos cerámicos, apto para todo tipo de cadenas. Especialmente recomendado para cadenas de motos y karts de competición.

Altamente adhesivo, totalmente hidrórepelente, excelente protección contra la corrosión reduce la fricción. Producto BIODEGRADABLE.

Apto para cadenas con sello por retenes de tipo O'RING.

PRESENTACION: AEROSOL 415 CM3 (cod 70)

COD: 27 - 209

FILTER OIL



**RACING
& STREET**



Compuesto formulado especialmente para la impregnación de filtros de aire constituidos por material esponjoso sintético. Para utilizarse en todo tipo de filtros, ya sea en moto, auto, competición e industria.

Producto semiadherente que aumenta la capacidad de retención de las partículas que, de penetrar en el ámbito interno del motor, dañarían las partes del mismo ya que actúan como abrasivos sobre toda superficie. También contribuye a retener la humedad excesiva generada en la aspiración.

El colorante azul empleado, no tiñe el material del filtro.

PRESENTACIONES: BOTELLA 500 CM3 (cod 41) Y AEROSOL 150 CM3 (cod 71)

COD: 70 - 413

BRAKE FLUID DOT-3



Fluido normalizado para sistemas de frenos hidráulicos de última generación. Formulado especialmente para cubrir los requerimientos de la Norma DOT-3.
NORMA: DOT 3 (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)
PRESENTACIONES: BOTELLAS 500 CM3 (cod 41) 200 CM3 (cod 44) Y 100 CM3 (cod 45)

COD: 70 - 414

DOT-4



Fluido para sistemas de frenos hidráulicos de última generación. Formulado especialmente con una mezcla inhibida de glicoles, éteres y polialquilenglicoles para cubrir los requerimientos de la Norma DOT 4, donde se exige una estabilidad térmica a la evaporación mayor a lo anteriormente conocido. El fundamento es cubrir las necesidades de los sistemas de frenos instalados en vehículos modernos, donde exigen mayor desarrollo de potencia y velocidad, que generan más temperatura y consecuentemente demandan mayor eficiencia en el frenado. Utilizar este producto dónde el manual del vehículo indique Líquido de Frenos DOT-4 normalizados.
NORMA: DOT 4 (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)
PRESENTACION: BOTELLA 250 CM3 (cod 43)

COD: 70 - 419

SUPER BRAKE FLUID 300 DOT 5.1



Fluido para sistemas de frenos de vehículos de alta competición. Formulado a base de boratos - ésteres con superiores propiedades de secado y alto punto de ebullición. Excelente viscosidad a bajas temperaturas, compatible con sistemas con componentes metálicos y de goma. Controla la fricción aún en presencia de gomas. El fundamento, es el de cubrir las necesidades de los sistemas instalados en vehículos de uso deportivo (competición), donde exige mayor desarrollo de potencia y velocidad, que generan más temperatura y consecuentemente demandan mayor eficiencia en el frenado. NORMAS: DOT 5.1 / SAE J1704 / ISO 4925
PRESENTACION: BOTELLA 500 CM3 (cod 41)



Evitan el peligroso **bloqueo de vapor**, mantienen el circuito de rotura en **perfecto estado** y garantizan la **compatibilidad** química con los sellos de goma.

ANTIFREEZE

COD: 71 - 421

ANTIFREEZE AMARILLO

ASTM D-3306 (livianos), ASTM D-4985 (pesados)
IRAM 41350, IRAM 41368



Fluido de refrigeración y anticongelante de origen inorgánico.
Para utilizar en cualquier tipo de vehículos que no tengan mucha exigencia de temperaturas.

Excelente poder anticorrosivo y antiherrumbre, muy buena estabilidad que proporciona una utilidad de más de 20000 km, no contiene nitratos.

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20), BOTELLAS DE 1LT (cod 40)

COD: 71 - 422

ANTIFREEZE ROJO

ASTM D-3306 (livianos), ASTM D-4985 (pesados)
IRAM 41350, IRAM 41368



Fluido de refrigeración y anticongelante de origen inorgánico.
Para utilizar en cualquier tipo de vehículos que no tengan mucha exigencia de temperaturas.

Excelente poder anticorrosivo y antiherrumbre, muy buena estabilidad que proporciona una utilidad de más de 20000 km, no contiene nitratos.

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20), BOTELLAS DE 1LT (cod 40)

COD: 71 - 423

ECO ICE ROJO

VW TL 774-D, FORD WSS-M97B44-D, GM 6277 M, TOYOTA TSK 2601G,
FIAT 9.55523/2, ASTM D-3306 (liviano), NBR 15297, IRAM 41368



Fluido de refrigeración de nueva generación. Larga duración (Long Life). Tecnología OAT. Producto a diluir.

Para refrigerar cualquier motor de combustión interna, incluidos los de aluminio y aleaciones. Largos periodos de cambio de fluido (recomendado entre 40000 a 50000 km). Formula completamente orgánica. No contiene nitritos, nitratos ni aminas. Exento de silicatos. No contiene fosfatos, boratos ni benzoatos.

Menos peligroso para las personas y más respetuoso para el medio ambiente.

Descenso del punto de congelación y aumento del punto de ebullición. No genera espuma.

Gran capacidad para transmitir el exceso de calor a la atmósfera.

Protege contra la corrosión al radiador, a la bomba y a todo el circuito de refrigeración.

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20),

BOTELLAS DE 1LT (cod 40)

COD: 71 - 424

ECO ICE AMARILLO

VW TL 774-D, FORD WSS-M97B44-D, GM 6277 M, TOYOTA TSK 2601G,
FIAT 9.55523/2, ASTM D-3306 (liviano), NBR 15297, IRAM 41368



Fluido de refrigeración de nueva generación. Larga duración (Long Life). Tecnología OAT. Producto a diluir.

Para refrigerar cualquier motor de combustión interna, incluidos los de aluminio y aleaciones. Largos periodos de cambio de fluido (recomendado entre 40000 a 50000 km). Formula completamente orgánica. No contiene nitritos, nitratos ni aminas. Exento de silicatos. No contiene fosfatos, boratos ni benzoatos.

Menos peligroso para las personas y más respetuoso para el medio ambiente.

Descenso del punto de congelación y aumento del punto de ebullición. No genera espuma.

Gran capacidad para transmitir el exceso de calor a la atmósfera.

Protege contra la corrosión al radiador, a la bomba y a todo el circuito de refrigeración.

PRESENTACIONES: TAMBORES DE 200 LTS (cod 12) Y 100 LTS (cod 13), BALDE DE 20 LTS (cod 20),

BOTELLAS DE 1LT (cod 40)

NAUTICA



AVIA

LUBRICANTS

COD: 11 - 201

NAUTIC OIL SEMISINTETICO

TCW-3

Lubricante semisintético formulado especialmente para motores de 2 tiempos de uso náutico, enfriados por agua.

Indicado para jet skys y motos de agua.

Puede ser empleado tanto en sistemas de mezclado automático como en tanque.

En este último caso deberá usarse en la dilución que recomiende el fabricante.

BIODEGRADABLE

PRESENTACIONES: BALDE 20 LTS (cod 20), BOTELLA 1LT (cod 40)

COD: 23 - 222

GL 80W-90

GL-5

Lubricante mineral multigrado elaborado para pata de motor de fuera de bordo.

PRESENTACION: POMO 500 CM3 (cod 41)

COD: 60 - 622

WATER PROFF

Grasa totalmente sintética de apariencia elástica que puede soportar altas temperaturas por largos períodos sin dejar residuos carbonosos.

Apto donde la grasas este en contacto permanente con agua o donde hubiese mucha temperatura.

PRESENTACIONES: POTE DE 900 GRS (cod 50) Y 150 GRS (cod 52)

COD: 10 - 029

KART 800 SINTETICO

TAMBIEN USO EN MOTOS DE 2T

Lubricante de características totalmente sintéticas elaborado para Kartings de competición. Formulado para ser utilizado como mezcla con combustible en motores de 2 tiempos de alto régimen y generación térmica, refrigerados por aire o agua. Se recomienda en los Karting de tipo cajeros.

Su dilución y concentración en dichas mezclas, deberá estar de acuerdo con la presentación mecánica del motor (relación de compresión, régimen de vueltas, potencia, carburación, etc.)

Sugerido para altos regímenes de vueltas (de 14000 a 18000).

Producto Homologado por la FIA- CIK (Federación Internacional de Automovilismo Comisión Internacional de Karting), N° de Aprobación FIA- CIK: 416455/01 AÑO 2001
PRESENTACION: BOTELLA 1 LT (cod 40)

COD: 10 - 339

KART 700 PRO

TAMBIEN USO EN MOTOS DE 2T

Producto desarrollado para Kartings de competición, elaborado con bases de origen vegetal y un paquete de aditivos especiales cuidadosamente seleccionados.

Formulado especialmente para atender los requerimientos de aquellos Kartings de competición que usen motores de 2 tiempos.

Se recomienda en los Karting de tipo NO cajeros.

Su dilución y concentración en dichas mezclas, deberá estar de acuerdo con la presentación mecánica del motor (relación de compresión, régimen de vueltas, potencia, carburación, etc.)

Recomendados para altos regímenes (de 16000 a 20000 vueltas).

Producto Homologado por la FIA- CIK (Federación Internacional de Automovilismo Comisión Internacional de Karting), N° de Aprobación FIA- CIK: 416455/02 AÑO 2001
PRESENTACION: BOTELLA 1 LT (cod 40)

KART



ACCESORIOS

AMA Oils completa su línea de aceites con productos auxiliares formulados para satisfacer las necesidades diarias del mantenimiento de su vehículo y mejorar el rendimiento en cualquier condición de uso.

COD: 80 - 200

FLAT FREE INFLA/SELLA/REPARA

Sellador e inflador de emergencias de rápida y fácil aplicación, ideal para scooters, ciclomotores y motos de baja cilindrada.

Es conveniente utilizar protección visual o mantener alejado de los ojos durante el uso. Observar la presencia de objetos punzantes antes de utilizar, agitar el envase por 20 segundos y conectar la manguera plástica al pico del neumático.

Manteniendo el envase en forma vertical oprima el pulsador en forma ininterrumpida hasta vaciar el envase por completo, observar que el neumático haya inflado.

Desconectar el aerosol y poner a andar el vehículo a una velocidad de hasta 5 km/h por 2 ó 3 Kms. para que el sellado se reparta uniformemente y selle.

Considere la urgencia de recurrir a una gomería para la reparación definitiva del neumático.

PRESENTACION: AEROSOL 230 CM3 (cod 73)



Productos auxiliares para satisfacer el
mantenimiento diario del **vehículo** y el mejor
rendimiento en cualquier condición de uso.

COD: 81 - 719

SUPER CLEANER

Solvente de seguridad, no inflamable, con alta velocidad de secado por evaporación. Dieléctrico de alta constante, con gran poder desengrasante, siendo asimismo un buen repelente de la humedad.

La presentación en aerosol, aumenta su eficacia al incrementar su penetración en diversas zonas de difícil acceso por métodos considerados tradicionales.

Utilizarse preferentemente en superficies de metal.

Ideal para limpieza de partes metálicas del motor dónde se requiera un poderoso desengrasante, como así también para la limpieza de discos de frenos.

PRESENTACION: AEROSOL 440 CM3 (cod 70)

COD: 81 - 721

SILICON

Compuesto limpiador y protector en aerosol, cuya formulación contiene fluidos de siliconas que le permite proteger y resaltar todo tipos de superficies.

No contiene solventes agresivos al plástico, por lo tanto no deja blancas las superficies dónde se aplica.

También puede ser utilizado como lubricante de uso general y brinda excelente aislación térmica.

Apto para limpiar gomas, maderas, plástico o cualquier material.

PRESENTACION: AEROSOL 440 CM3 (cod 70)

Productos innovadores con **garantía** de **calidad, fiabilidad** y condiciones de primera categoría

COD: 82 - 711

F - 18 ALL IN ONE

Lubricante multipropósito elaborado mediante una equilibrada combinación de productos orgánicos que brinda acción protectora y antioxidante, junto con cualidades de muy baja viscosidad, antidesgaste, antifricción. Resistente a la humedad y salitres.

Ideal para ser usado donde no puede llegarse con aceite o grasa; superficies roscadas, hojas de sierra, herramientas, cables de acero, cerraduras, bisagras, instrumentos de precisión, instrumentos eléctricos, armas, etc.

Su acción desoxidante permite la remoción de tuercas y bulones en forma normal.

Restituye el movimiento en mecanismos deslizantes atascados.

Infinitas aplicaciones en industrias, talleres, automotor, jardinería y el hogar.

PRESENTACION: AEROSOL 415 CM3 (cod 70)

Apuntamos a que el cliente se identifique con nuestra marca y filosofía empresarial.

Buscamos la excelencia en la fabricación de lubricantes y en el servicio pre y post-venta, poniendo énfasis en: la mejora continua de nuestros procesos, la capacitación de nuestros empleados, el cumplimiento de las leyes aplicables a nuestro negocio y el respeto por la comunidad y el medio ambiente.

AMA LUBRICANTS no solo es un ícono en las carreras...,
es un modelo de empresa a nivel país.





AMA LUBRICANTS